

## HZ-KUTISTESUKKA

Halogeenivapaa

HZS095250LR4

Kutistesukka 2:1, Ø9,5x25 mm, keltainen, 1000 kpl

- Pituus 12,5 mm, 25 mm tai 50 mm
- Ø 2,4 - 50,8 mm
- Kutistussuhde 2:1
- Keltainen ja valkoinen
- Tulostettavissa EOS2, EOS5 ja MK10-SQUIX tulostimilla



### TUOTEKUVAUS

HZ on halogeenivapaa, paloa hidasta sekä vähän savua tuottava kutistesukka.

HZ on kehitetty erityisesti käytettäväksi rautatie-, meri-, ilmailu- ja teollisuuskohteissa.

Kutistussuhde 2:1

Koot Ø 2,4 - 50,8 mm

Vakio värit keltainen ja valkoinen

Tulostettavissa EOS2, EOS5 ja MK10-SQUIX tulostimilla

Standardit:

EN 60684-3

EN 45545-2 Class HL3 R22-23-R24

NFPA 130

NF F 16-101

London Underground

1-085 A3

Boeing BSS 7239

UNI CEI 11170-3 (LR4)

DIN 5510-2

BS6853: 1999 vehicle category 1a

### TEKNISET TIEDOT

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Kutistussuhde</b>        | 2:1          |
| <b>Materiaali</b>           | Polyolefiini |
| <b>Max. halkaisija</b>      | 10 mm        |
| <b>Max. käyttölämpötila</b> | 105 °C       |
| <b>Min. käyttölämpötila</b> | -55 °C       |
| <b>Min.halkaisija</b>       | 4,8 mm       |
| <b>Pakkauksen tyyppi</b>    | Rulla        |
| <b>Pakkauskoko</b>          | 1000 kpl     |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Pituus</b>         | 25 mm        |
| <b>Profiilin väri</b> | Keltainen    |
| <b>Tyyppi</b>         | Kutistesukka |

