

AKKUTOIMINEN KATKAISUTYÖKALU Ø 26 MM

STILO-S26

Akkutoiminen katkaisutyökalu STILO-S26

- Katkaisutyökalu alumiini- ja kuparikaapeleille sekä teräsvaijereille
- Kuparikaapelit Ø26 mm asti
- Alumiinikaapelit Ø26 mm asti
- Teräsvaijerit Ø11- Ø18 mm asti



TUOTEKUVAUS

Ominaisuudet

- Avoin, vapaasti 360 astetta kääntyvä leikkuupää
- Kevyt, kompakti ja kestävä rakenne
- Ergonominen muotoilu sekä vasen- että oikeakätiselle
- Erittäin nopea leikkaus kolmevaiheisen aksiaalisen hydraulipumpun ansiosta
- Automaattinen puristuksenrajoitin ja puristuksenvälvontasensori
- Automaattinen puristuksen lopetus ja palautus alkuasentoon
- Leikkauksen elektroninen ohjaus ja seuranta
- Palautuspainikkeesta leikkauksen voi keskeyttää kaikista puristuksen kohdista
- Automaattinen energiansäästötila noin 5 min kuluttua
- Tallentaa kaikki katkaisuvaiheet sekä virheilmoitukset laitteen sisäiseen muistiin
- Kaikki leikkausvaiheet ja virheilmoitukset luettavissa USB-portin kautta
- Moottorinohjaus lisää vaihteiston, moottorin ja akun kestoa
- Elektronisen puristussensorin ansiosta tasalaatuinen leikkausjälki
- Akun varaustilan indikaatio suoraan akussa
- Jatkuva akun varaustilan seuranta
- Integroitu huoltojen hallinta ja ohjelmistopäivitykset USB-portin kautta
- Mitat 457x126x82 mm
- Paino (akun kanssa) 4,2 kg
- Katkaisuvoima 30 kN
- Akun kesto n. 120 leikkausta

TEKNISET TIEDOT

Max. kaapelin halkaisija	26 mm
Operation Iron	700 bar
Paino	4,4 kg
Pituus	450 mm

Sector of use:	Tensile strength N/mm ²	Ø 11 mm	Ø 13 mm	Ø 15 mm	Ø 17 mm	Ø 19 mm	Ø 21 mm	Ø 23 mm	Ø 25 mm
Copper	Rope and cable	<410							
	Bar	<250							
	Bar	<300							
Aluminium	Rope and cable	<200							
	Bar	<160							
	Bar	<340							
Aldrey	Cable	<340							
Alu/Steel	Rope	<1800							
	Rope	<2200							
Steel	Bar	<600							
	Bar	<420							
	Bar	<420							
	Rope (>200 wires)	<180							

Sector of use:	Tensile strength N/mm ²	Ø 11 mm	Ø 13 mm	Ø 15 mm	Ø 17 mm	Ø 19 mm	Ø 21 mm	Ø 23 mm	Ø 25 mm
Copper	Rope and cable	<410							
	Bar	<250							
	Bar	<300							
Aluminium	Rope and cable	<200							
	Bar	<160							
	Bar	<340							
Aldrey	Cable	<340							
Alu/Steel	Rope	<1800							
	Rope	<2200							
Steel	Bar	<600							
	Bar	<420							
	Bar	<420							
	Rope (>200 wires)	<180							