

EMC-HOLKKITIIVISTEET, METRINEN KIERRE

50.616M/EMV

Holkkitiiviste, EMC, M16, messinki

- Niklattu messinki
- IP68/IP69K
- EMC



TUOTEKUVAUS

Suojaus sähkömagneettisia häiriöitä vastaan on elintärkeää nykyaikaisissa sähkö- ja elektroniikkajärjestelmissä. EMC holkkitiivisteet tarjoavat tehokkaan ratkaisun estää sähkömagneettisen säteilyn vuotamisen ja suojata herkkiä komponentteja. Nämä erityisesti suunnitellut holkkitiivisteet sisältävät EMC-suojauksen, joka vähentää häiriöitä ja elektromagneettista säteilyä.

EMC holkkitiivisteet metrisellä kierteellä ovat monipuolisia ja soveltuvat erilaisiin sähkö- ja elektroniikkasovelluksiin, kuten tietoliikennejärjestelmiin, lääketieteellisiin laitteisiin ja teollisuusautomaatioon. Niiden helppo asennus ja käyttöönotto tekevät niistä tehokkaan ratkaisun sähkömagneettisten häiriöiden hallintaan. EMC holkkitiivisteet ovat välttämätön osa modernia sähköteknologiaa, joka varmistaa luotettavan suorituskyvyn ja suojan herkille elektronisille komponenteille.

TEKNISEET TIEDOT

Avainväli	17 mm
Hyväksynnät	CSA, UL, VDE
IP-luokka	IP69K (5 bar, 30 min)
Kierteen koko	M16x1,5
Kierteen pituus	5 mm
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kokonaispituus	30 mm
Max. kaapelin halkaisija	9 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	5 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Kyllä
Pakkauskoko	100 kpl

Rungon materiaali

Nikkelöity messinki

Tiivisteen materiaali

CR/NBR

