



MESSINKISET SULKUTULPAT, PG-KIERRE

1013M/G

Sulkutulppa O-renkaalla, PG13,5, messinki

- Niklattu messinki
- O-renkaalla tai ilman
- PG7-PG48
- IP54/IP66/IP68



TUOTEKUVAUS

Messinkinen sulkutulppa PG kierteellä on luotettava ja monipuolinen osa läpivienti järjestelmää. Se tarjoaa tehokkaan tavan sulkea turhat reijät kaapista. Messinkinen sulkutulppa on valmistettu kestävästä ja korroosionkestävästä messinkimateriaalista, joka varmistaa pitkäikäisyyden ja luotettavuuden. Sen helppo asennus ja irrotus mahdollistavat nopean ja vaivattoman käytön erilaisissa sovelluksissa.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP66, IP68
Kierteen koko	PG 13,5
Kierteen pituus	6 mm
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-40 °C
O-rengas	Kyllä
Pakkauskoko	100 kpl
Paksuus	10 mm
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki

