

EMC-HOLKKITIIVISTEET, PG-KIERRE

50.036/EMV

Holkkitiiviste, EMC, PG36, messinki

- Niklattu messinki
- IP68/IP69K
- EMC



TUOTEKUVAUS

Suojaus sähkömagneettisia häiriöitä vastaan on elintärkeää nykyaikaisissa sähkö- ja elektroniikkajärjestelmissä. EMC holkkitiivisteet tarjoavat tehokkaan ratkaisun estää sähkömagneettisen säteilyn vuotamisen ja suojata herkkiä komponentteja. Nämä erityisesti suunnitellut holkkitiivisteet sisältävät EMC-suojauksen, joka vähentää häiriöitä ja elektromagneettista säteilyä.

EMC holkkitiivisteet PG-kierteellä ovat monipuolisia ja soveltuvat erilaisiin sähkö- ja elektroniikkasovelluksiin, kuten tietoliikennejärjestelmiin, lääketieteellisiin laitteisiin ja teollisuusautomaatioon.

Niiden helppo asennus ja käyttöönotto tekevät niistä tehokkaan ratkaisun sähkömagneettisten häiriöiden hallintaan. EMC holkkitiivisteet ovat välttämätön osa modernia sähköteknologiaa, joka varmistaa luotettavan suorituskyvyn ja suojan herkille elektronisille komponenteille.

TEKNISEET TIEDOT

Avainväli	50 mm
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	PG 36
Kierteen pituus	9 mm
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Kokonaispituus	45 mm
Max. kaapelin halkaisija	32 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	24 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Kyllä
Pakkauskoko	10 kpl
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki

