

EMC-HOLKKITIIVISTEET, PG-KIERRE

50.042/EMV

Holkkitiiviste, EMC, PG42, messinki

- Niklattu messinki
- IP68/IP69K
- EMC



TUOTEKUVAUS

Suojaus sähkömagneettisia häiriöitä vastaan on elintärkeää nykyaikaisissa sähkö- ja elektroniikkajärjestelmissä. EMC holkkitiivisteet tarjoavat tehokkaan ratkaisun estää sähkömagneettisen säteilyn vuotamisen ja suojata herkkiä komponentteja. Nämä erityisesti suunnitellut holkkitiivisteet sisältävät EMC-suojauksen, joka vähentää häiriöitä ja elektromagneettista säteilyä.

EMC holkkitiivisteet PG-kierteellä ovat monipuolisia ja soveltuvat erilaisiin sähkö- ja elektroniikkasovelluksiin, kuten tietoliikennejärjestelmiin, lääketieteellisiin laitteisiin ja teollisuusautomaatioon.

Niiden helppo asennus ja käyttöönotto tekevät niistä tehokkaan ratkaisun sähkömagneettisten häiriöiden hallintaan. EMC holkkitiivisteet ovat välttämätön osa modernia sähköteknologiaa, joka varmistaa luotettavan suorituskyvyn ja suojan herkille elektronisille komponenteille.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	57 mm
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	PG 42
Kierteen pituus	10 mm
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Kokonaispituus	49 mm
Max. kaapelin halkaisija	38 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	30 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Kyllä
Pakkauskoko	5 kpl
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki

