



Jacob

MESSINKISET HOLKKITIIVISTEET, PG-KIERRE

50.021

Holkkitiiviste, PG21, messinki

- Normaali ja pitkä kierre
- IP69K/IP68
- Niklattu messinki
- PG7-PG29



TUOTEKUVAUS

Metalliset holkkitiivisteet, joissa on PG kierre, tarjoavat optimisoidun suojan ja vedonpoiston. Niiden luotettava ja kestävä rakenne takaa luotettavuutta ja tiiveyden hankalissakin olosuhteissa, sekä mahdollista kaapin ja siihen kiinnitettyjen laitteiden välisen luotettavan toimivuuden. Metalliset holkkitiivisteet sopivat täydellisesti suojaamaan kaapeleita ja kaapin sisältöä kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	30 mm
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	PG 21
Kierteen pituus	7 mm
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Kokonaispituus	34 mm
Max. kaapelin halkaisija	18 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	13 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Kyllä
Pakkauskoko	50 kpl
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki
Tiivisteiden materiaali	CR/NBR

