



Jacob

MESSINKISET HOLKKITIIVISTEET, PG-KIERRE

50.048

Holkkitiiviste, PG48, messinki

- Normaali ja pitkä kierre
- IP69K/IP68
- Niklattu messinki
- PG7-PG29



TUOTEKUVAUS

Metalliset holkkitiivisteet, joissa on PG kierre, tarjoavat optimisoidun suojan ja vedonpoiston. Niiden luotettava ja kestävä rakenne takaa luotettavuutta ja tiiveyden hankalissakin olosuhteissa, sekä mahdollista kaapin ja siihen kiinnitettyjen laitteiden välisen luotettavan toimivuuden. Metalliset holkkitiivisteet sopivat täydellisesti suojaamaan kaapeleita ja kaapin sisältöä kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	64 mm
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	PG 48
Kierteen pituus	10 mm
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Kokonaispituus	52 mm
Max. kaapelin halkaisija	44 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	34 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Kyllä
Pakkauskoko	5 kpl
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki
Tiivisteiden materiaali	CR/NBR

