



Jacob

MESSINKISET HOLKKITIIVISTEET, PG-KIERRE

50.009-15MM

Holkkitiiviste, PG9, messinki, pitkä kierre

- Normaali ja pitkä kierre
- IP69K/IP68
- Niklattu messinki
- PG7-PG29



TUOTEKUVAUS

Metalliset holkkitiivisteet, joissa on PG kierre, tarjoavat optimisoidun suojan ja vedonpoiston. Niiden luotettava ja kestävä rakenne takaa luotettavuutta ja tiiveyden hankalissakin olosuhteissa, sekä mahdollista kaapin ja siihen kiinnitettyjen laitteiden välisen luotettavan toimivuuden. Metalliset holkkitiivisteet sopivat täydellisesti suojaamaan kaapeleita ja kaapin sisältöä kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	17 mm
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	PG 9
Kierteen pituus	15 mm
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Kokonaispituus	38 mm
Max. kaapelin halkaisija	8 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	4 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Kyllä
Pakkauskoko	100 kpl
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki
Tiivisteiden materiaali	CR/NBR

