

MUOVISET HOLKKITIIVISTEET, METRINEN KIERRE

50.632 PA/SW

Holkkitiiviste, M32, muovi, musta RAL9005

- Kolmea eri väriä
- IP68
- Polyamidi



TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteiden metrisellä kierteellä tarjoavat huippu tiiveyden ja vedonpoiston johdotukselle. Niiden luotettava pitävyys takaa kaappisi tiiveyden hankalissakin olosuhteissa ja takaa toimivuuden kaapin ja toimilaitteen välille. Oikeanlainen holkkitiiviste suojaa niin kaapelia ja kaapissa olevia komponentteja kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	36 mm
Hyväksynnät	CSA, UL, VDE
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	M32x1,5
Kierteen pituus	10 mm
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kokonaispituus	50 mm
Max. kaapelin halkaisija	21 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	15 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Ei
Pakkauskoko	25 kpl
Rungon materiaali	Polyamidi
Tiivisteiden materiaali	CR/NBR
Väri	Musta RAL 9005