

MUOVISET HOLKKITIIVISTEET, METRINEN KIERRE

50.663 PA/SW

Holkkitiiviste, M63, muovi, musta RAL9005

- Kolmea eri väriä
- IP68
- Polyamidi



TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteiden metrisellä kierteellä tarjoavat huippu tiiveyden ja vedonpoiston johdotukselle. Niiden luotettava pitävyys takaa kaappisi tiiveyden hankalissakin olosuhteissa ja takaa toimivuuden kaapin ja toimilaitteen välille. Oikeanlainen holkkitiiviste suojaa niin kaapelia ja kaapissa olevia komponentteja kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	68 mm
Hyväksynnät	CSA, UL, VDE
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	M63x1,5
Kierteen pituus	12 mm
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kokonaispituus	65,5 mm
Max. kaapelin halkaisija	42 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	32 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Ei
Pakkauskoko	5 kpl
Rungon materiaali	Polyamidi
Tiivisteiden materiaali	CR/NBR
Väri	Musta RAL 9005