

## MUOVISET HOLKKITIIVISTEET, PG-KIERRE

50016/7035/15

Holkkitiiviste, PG16, muovi, pitkä kierre, harmaa RAL7035



- Eri värejä
- Polyamidi
- IP68
- Standardi kierre

### TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteiden PG-kierteellä tarjoavat huippu tiiveyden ja vedonpoiston johdotukselle. Niiden luotettava pitävyys takaa kaappisi tiiveyden hankalissakin olosuhteissa ja takaa toimivuuden kaapin ja toimilaitteen välille. Oikeanlainen holkkitiiviste suojaa niin kaapelia ja kaapissa olevia komponentteja kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

### TEKNISET TIEDOT

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Avainväli                                      | 27 mm           |
| Hyväksynnät                                    | CSA, UL         |
| IP-luokka                                      | IP68            |
| Kierteen koko                                  | PG 16           |
| Kierteen pituus                                | 15 mm           |
| Kierteen tyyppi                                | PG-kierre       |
| Kokonaispituus                                 | 47,5 mm         |
| Max. kaapelin halkaisija                       | 14 mm           |
| Max. käyttölämpötila (dynaaminen)              | 100 °C          |
| Min. kaapelin halkaisija                       | 10 mm           |
| Min. käyttölämpötila (dynaaminen)              | -20 °C          |
| Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen) | -40 °C          |
| O-rengas                                       | Ei              |
| Pakkauskoko                                    | 50 kpl          |
| Rungon materiaali                              | Polyamidi       |
| Tiivisteiden materiaali                        | CR/NBR          |
| Väri                                           | Harmaa RAL 7035 |