

MUOVISET HOLKKITIIVISTEET, PG-KIERRE

50036/7035/15

Holkkitiiviste, PG36, muovi, pitkä kierre, harmaa RAL7035

- Eri värejä
- Polyamidi
- IP68
- Standardi kierre



TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteiden PG-kierteellä tarjoavat huippu tiiveyden ja vedonpoiston johdotukselle. Niiden luotettava pitkävyys takaa kaappisi tiiveyden hankalissakin olosuhteissa ja takaa toimivuuden kaapin ja toimilaitteen välillä. Oikeanlainen holkkitiiviste suojaa niin kaapelia ja kaapissa olevia komponentteja kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	53 mm
Hyväksynnät	CSA, UL
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	PG 36
Kierteen pituus	18 mm
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Kokonaispituus	66 mm
Max. kaapelin halkaisija	32 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	22 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Ei
Pakkauskoko	10 kpl
Rungon materiaali	Polyamidi
Tiivisteiden materiaali	CR/NBR
Väri	Harmaa RAL 7035