

## ERISTETYT RENGASLIITTIMET

ICIQ052

Eristetty rengasliitin keltainen 0,1-0,4 mm<sup>2</sup> M2

- Vakiovärit
- Jopa 150 mm<sup>2</sup> asti
- Eristetty
- Myydään pakkauskoottain



### TUOTEKUVAUS

Nämä eristetyt rengasliittimet ovat valmistettu Cu-ETP 99,9 %:sta (tinattu kupari), joka tarjoaa erinomaisen johtavuuden ja kestävyuden. Kuparin korkea puhtaus varmistaa, että kaapelikengät sietävät sähkövirtaa tehokkaasti ja pitkällä aikavälillä. Pinta on tinattu (Sn) korroosion estämiseksi ja pitkän käyttöiän takaamiseksi myös ankarissa olosuhteissa.

Eristys on valmistettu polykarbonaatista (PC), materiaalista, jolla on korkea mekaaninen lujuus ja kestävyys lämpötilan muutoksille. Tämä eristys tekee kaapelikengistä sekä turvallisia että kestäviä ja tarjoaa lisäsuojaa sekä käyttäjälle että sähköasennukselle.

Tekniset tiedot:

Suurin jännite: 600 V

Suurin lämpötila: 125 °C

Standardi: Täyttää DIN 46237 -standardin, joka on sähköliitännöjä koskeva teollisuusstandardi.

Tämä tekee niistä ihanteellisia käytettäväksi erilaisissa sähköasennuksissa, joissa vaaditaan korkeaa kestävyttä ja turvallisuutta.

## TEKNISET TIEDOT

Halkaisija d1	1 mm
Halkaisija d2	2,2 mm
Johdinala	0,5 mm <sup>2</sup>
Leveys d3	5 mm
Pakkauskoko	100 kpl
Reiän halkaisija	2 mm
Väri	Keltainen