

## PHZ/PHZF-KUTISTESUKKA

Halogeenivapaa

PHZF20024DN9  
Kutistesukka 2.4 mm 2:1 valkoinen 25 m



- Tulostettavissa T1000 sekä MK10-SQUIX tulostimilla
- Ø 2,4 - 50,8 mm
- Kutistussuhde 2:1
- Pyöreä tai litteä

### TUOTEKUVAUS

PHZ/PHZF on joustava, ohutseinäinen ja halogeenivapaa kutistesukka erinomaisilla paloturvallisuus ominaisuuksilla. Erinomainen mekaaninen ja kemiallinen kestävyys.

PHZ/PHZF-merkinnät saatavana myös valmiiksi tulostettuina.

- Halogeenivapaa polyolefiini kutistesukka eristykseen ja merkintään.
- Joustava ja nopea asennus useimpiin teollisuuden sovelluksiin.
- Kutistussuhde 2:1
- Käyttölämpötila -55°C ... +105°C
- Kutistuslämpötila >+90°C
- Värit: keltainen ja valkoinen, muut värit pyynnöstä.
- Tulostettavissa T1000 (Ø2,4-6,4 mm) sekä MK10-SQUIX(Ø2,4-50,8 mm) tulostimilla

Standardit (PHZ/PHZF):

- ASTM D 635-HB (flamability resistance)
- Boeing BS 7239 (toxic gas generation M7)
- BS6853 (1999) vehicle category Ia
- EN 45545-2 class HL3
- LUL 1-085: A3 complian

Standardit (PHZF):

- SAE AS81531 4.6.2
- MIL-STD-202G (method 215K)

### TEKNISET TIEDOT

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Kutistussuhde        | 2:1          |
| Max. halkaisija      | 2,4 mm       |
| Max. käyttölämpötila | 105 °C       |
| Min. käyttölämpötila | -55 °C       |
| Min.halkaisija       | 1,2 mm       |
| Pituus               | 25 m         |
| Profiilin väri       | Valkoinen    |
| Tyyppi               | Kutistesukka |

