

UTC-315

Paneeli-PC VESA-kiinnityksellä

UTC315D-GENERAL

15,6" teollisuustietokone, paneeli/VESA-asennus,
Celeron

- Passiivijäähdytys
- Resistiivinen tai kapasitiivinen kosketus
- Intel Celeron, Intel Core i5
- 15,6" näyttö



TUOTEKUVAUS

UTC-sarja on Advantech:n paneeli-PC:den kevyin tuoteperhe, jossa on laajat liitännäismahdollisuudet. Sarjaa ei ole tarkoitettu suoraan teollisuusympäristöön, vaan hieman kevyempiin sovelluksiin kuten valvomoihin, puhdas tiloihin tms.

Vakiona malleista löytyy VESA-kiinnitys, mutta kehys antaa mahdollisuuden myös paneeliasennukseen, jolloin saavutetaan IP65 ja konetta voidaan käyttää myös hieman vaativimmissa teollisuuden sovelluksissa.

UTC-mallit ovat saatavilla resistiivisellä tai kapasitiivisellä kosketusnäytöllä, riippuen sovelluksen vaatimuksesta. Kotelo on saatavilla mustana ja valkoisena.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Paneeli/VESA
Aukko	388,8x246,8
CPU	Celeron J1900
Etukehysten materiaali	Muovi
Etupaneelin paksuus	7 mm
Hyväksynnät	CCC, CE, FCC, RoHS, UL
I/O-portti - audio	IN/OUT
I/O-portti - COM portti 1	RS-232/422/485
Ilmankosteus / kosteudenkesto	10-95% RH @40°C
IP-luokka	IP65
Jäähdytys	Passiivinen
Katselukulma	90/60
Kellotaajuus	2 GHz
Korkeus	260 mm

Kosketusnäyttö	P-cap Multi-touch/Resistiivinen
Kotelon materiaali	Muovi
Kuvasuhde	16:9
Käyttöjännite	12 V DC
Leveys	402 mm
Liitäntä - COM	RS-232
Liitäntä - Ethernet	2
Liitäntä - USB Host	6
Max. käyttölämpötila	40 °C
Max. varastointilämpötila	40 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. varastointilämpötila	0 °C
Muisti	DDR3
Muisti (RAM)	4 GB
Näytön koko	15,6
Näytön resoluutio	1366x768
Paino	3,5 kg
Prossessorin ytimien lukumäärä	4
Syvyys	39,7 mm
Taustavalo	LCD
Tehonkulutus	32 W

