

TPC-2140WP

Paneeliasennettava teollisuustietokone

TPC2140WP-BASICDATA

Paneeliasennettava teollisuustietokone

- 21,5" näyttö
- 16:9 kuvasuhde
- IP66 (edessä)
- Paneeliasennettava
- Multi-touch



TUOTEKUVAUS

Advantech:n TPC-sarja sopii hyvin erilaisiin sovelluksiin. Etupuolen IP66-luokituksen ansiosta sitä voi käyttää niin raskaissa teollisuuden sovelluksissa kuin puhdastiloissakin.

TPC-2140WP soveltuu hyvin kevyempään laskentaan, kuten erilaisiin client-sovelluksiin tai web-pohjaisiin palveluihin. Paneeli on toteutettu "Trueflat" teknologialla, joka tekee kehyksen reunasta täysin tasaisen, antaen näin erittäin hienon kokonaisvaikutelman.

Perus porttien lisäksi konetta on mahdollista laajentaa Advantech:n iDoor-moduuleilla. Kyseiset moduulit tarjoavat esim. lisää USB-portteja, Wifi-yhteyden, Profinet-väylän ym. Tällä hetkellä tarjolla on 35 erilaista iDoor-moduulia, jotka tukevat yli 450 eri protokollaa.

TEKNISEET TIEDOT

Asennus	Paneeli
Aukko	50,3x341,8
CPU	AMD T56E
Etukehysten materiaali	Alumiini
Etupaneelin paksuus	7 mm
Hyväksynnät	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
I/O-portti - COM portti 1	RS-232
I/O-portti - COM-portti 2	RS-232
I/O-portti - COM-portti 3	RS-232/422/485
Ilmankosteus / kosteudenkesto	10-95% RH @40°C
IP-luokka	IP66

Jäähdytys	Passiivinen
Katselukulma	178/178
Kellotaajuus	1,65 GHz
Korkeus	349,8 mm
Kosketusnäyttö	P-cap Multi-touch
Kotelon materiaali	ABS-muovi
Kuvasuhde	16:9
Leveys	558,4 mm
Liitäntä - COM	RS-232
Liitäntä - Ethernet	2
Liitäntä - USB Host	2
Liitäntä - Video	HDMI
Luminanssi	300 cd/m ²
Max. käyttöjännite DC	32 V
Max. käyttölämpötila	55 °C
Max. varastointilämpötila	60 °C
Min. käyttöjännite DC	18 V
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. varastointilämpötila	-20 °C
Muisti	DDR3
Muisti (RAM)	4 GB
Näytön koko	21,5
Näytön resoluutio	1920x1080
Näytön värien lukumäärä	16,7
Paino	8,5 kg
Prossessorin ytimien lukumäärä	2
Syvyys	56,7 mm
Taustavalo	LED
Tehonkulutus	35 W