

TPC-1881WP

Paneeliasennettava teollisuustietokone

TPC1881WP-I7

Paneeliasennettava teollisuustietokone

- 18,5" näyttö
- 16:9 kuvasuhde
- IP66 (edessä)
- Paneeliasennettava
- Multi-touch



TUOTEKUVAUS

Advantech:n TPC-sarja sopii hyvin erilaisiin sovelluksiin. Etupuolen IP66-luokituksen ansiosta sitä voi käyttää niin raskaissa teollisuuden sovelluksissa kuin puhdastiloissakin.

TPC-1881WP on varustettu tehokkaalla Intelin i-sarjan prosessorilla, jonka ansiosta se soveltuu myös vaativampiin sovelluksiin, jolloin tarvitaan enemmän laskentatehoa. Paneeli on toteutettu "Trueflat" teknologialla, joka tekee kehyksen reunasta täysin tasaisen, antaen näin erittäin hienon kokonaisvaikutelman.

Perus porttien lisäksi konetta on mahdollista laajentaa Advantech:n iDoor-moduuleilla. Kyseiset moduulit tarjoavat esim. lisää USB-portteja, Wifi-yhteyden, Profinet-väylän ym. Tällä hetkellä tarjolla on 35 erilaista iDoor-moduulia, jotka tukevat yli 450 eri protokollaa.

TEKNISEET TIEDOT

Asennus	Paneeli
Aukko	479,3x300,3
CPU	Core i7-4650U
Etukehyksen materiaali	Alumiini
Etupaneelin paksuus	7 mm
Hyväksynnät	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
I/O-portti - COM portti 1	RS-232/422/485
Ilmankosteus / kosteudenkesto	10-95% RH @40°C
IP-luokka	IP66
Jäähdytys	Passiivinen
Katselukulma	170/160

Kellotaajuus	1,7 GHz
Kontrasti	500:1
Korkeus	309 mm
Kosketusnäyttö	P-cap Multi-touch
Kotelon materiaali	ABS-muovi
Kuvasuhde	16:9
Käyttöjännite	24 V DC
Leveys	488 mm
Liitäntä - COM	RS-232
Liitäntä - Ethernet	2
Liitäntä - USB Host	2
Liitäntä - Video	HDMI
Luminanssi	300 cd/m ²
Max. käyttölämpötila	55 °C
Max. varastointilämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. varastointilämpötila	-20 °C
Muisti	DDR3
Muisti (RAM)	4 GB
Näytön koko	18,5
Näytön resoluutio	1366x768
Näytön värien lukumäärä	16,7
Paino	7 kg
Proessorin ytimien lukumäärä	2
Syvyys	56,7 mm
Taustavalo	LED
Tehonkulutus	60 W