

PPC-3150S

Paneeli-PC VESA-kiinnityksellä

PPC3150S-GRUNDDATA

- 15" TFT XGA LED-paneeli
- 4:3 kuvasuhde
- IP65 (edessä)
- VESA 75
- 0 ~ 50°C (SSD)



TUOTEKUVAAUS

PPC-3150S on korkean arvon ultramatala paneelitietokone, jossa on 15" XGA LCD-näyttö; alhaisen virrankulutuksen Intel® Celeron N2930 1.86 GHz -prosessori tarjoaa korkean laskentatehon tiiviissä, tuulettimettomassa järjestelmässä. Korkean kestävyuden suunnittelun ansiosta PPC-3150S on varustettu aidosti tasaisella kosketusnäytöllä, jossa on IP65-luokan etupaneelisuoja, painealumiiniseoskotelon ja kosketusnäyttö. Se tukee kahta sarjaporttia, kolmea USB-porttia ja kahta GbE LAN -liitäntää, jotta se täyttää erilaiset teollisuuden sovellusvaatimukset. Järjestelmän tarkkailun ja suojausten tehostamiseksi PPC-3150S:n takakannessa oleva E-Eye antaa selkeän ilmaisen järjestelmän toimintatilasta havaitsemista ja analysointia varten.

TEKNISET TIEDOT

Aukko	382x303
CPU	Celeron N2930
Etukehyksen materiaali	Alumiini
Etupaneelin paksuus	6 mm
Hyväksynät	BSMI, CB, CCC, CE, FCC, UL
IP-luokka	IP65
Katselukulma	80/70
Kellotaajuus	1,83 GHz
Kontrasti	700:1
Korkeus	312,46 mm
Kotelon materiaali	Sinkitty teräs
Kuvasuhde	4:3
Leveys	391,36 mm

Luminanssi	400 cd/m ²
Max. käyttöjännite DC	24 V
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. varastointilämpötila	60 °C
Min. käyttöjännite DC	12 V
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Muisti (RAM)	4 GB
Näytön koko	15
Näytön resoluutio	1024X768
Näytön värien lukumäärä	16,2
Paino	4 kg
Prosesorin ytimien lukumäärä	4
Syvyys	51,5 mm
Taustavalo	LED
Tehonkulutus	20 W