

## MODULAARINEN PANEELI-PC

TPC-B300-BASICDATA

12.1/19" Touch Panel, Intel Atom/Celeron

- Modulaarinen ratkaisu useilla kokoonpano vaihtoehdoilla
- Useita prosessorivaihtoehtoja
- Valittavana useita eri kokoluokan kosketusnäyttöjä
- iDoor teknologialla joustava laajennettavuus



### TUOTEKUVAUS

Advantechin TPC-B-sarjan modulaarinen HMI tarjoaa monipuoliset teolliset paneeli-PC:t, jotka mukautuvat juuri sinun prosessisi vaatimuksiin. Valitse useista suorituskykyisistä prosessorivaihtoehdoista ja räätälöi näytön koko tarpeidesi mukaan. Kaikki yhdessä joustavassa ja helposti laajennettavassa ratkaisussa.

Advantech panostaa jatkuvasti modulaaristen laskentayksiköiden kehittämiseen, jotta voimme tarjota entistä enemmän vaihtoehtoja ja mukautuvuutta teollisiin sovelluksiin.

### TEKNISET TIEDOT

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>CPU</b>                       | Intel Atom X6425E/ Intel Celeron J6412                   |
| <b>Hyväksynät</b>                | CB, UL, FCC, CE, CCC, BSMI                               |
| <b>Kiintolevyn Interface</b>     | 1 x SATA M.2 SSD slot (2280 M-Key), 1 x 2.5" SSD/HDD Bay |
| <b>Kotelon materiaali</b>        | Metalli  |
| <b>Käyttöjännite</b>             | 24 V DC  |
| <b>Liitäntä - COM</b>            | 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485                           |
| <b>Liitäntä - Ethernet</b>       | 2 x 10/100/1000/2500 Mbps                                |
| <b>Max. käyttöjännite DC</b>     | 28,8 V   |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>      | 55 °C  |
| <b>Max. varastointilämpötila</b> | 70 °C  |
| <b>Min. käyttöjännite DC</b>     | 19,2 V   |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>      | -20 °C   |
| <b>Min. varastointilämpötila</b> | -20 °C   |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Muisti</b>        | 1 x DDR4 SO-DIMM Slot |
| <b>Muokattavissa</b> | Kyllä                 |
| <b>Tärinänkesto</b>  | 1 Grms                |

**Dimensions**

Unit: mm

