

## DLC3 NOSTOPILARI

Voimakas kolmiportainen nostopilari

DLC3-24FC-0300-3AH000  
DLC3 nostopilari

- Käyttöjännite 24VDC
- Maks. kuorma 4000N
- Maks. nopeus 16mm/s
- IPX6



### TUOTEKUVAUS

DLC3 on voimakas kolmiportainen nostopilari, joka sopii hyvin esimerkiksi teollisuus -tai medikaalikäyttöön. Kolmiportaisuutensa ansiosta asennusmitta on todella pieni, mutta iskunpituutta saadaan jopa 1200mm. Tähän malliin on saatavana myös kaapeliläpivientti rungon läpi.

- Käyttöjännite 24VDC
- Maks. kuorma 4000N
- Iskunpituus 260-1200mm
- Nopeus ilman kuormaa 16mm/s
- Nopeus täydellä kuormalla 13mm/s
- Väännönkesto 2000Nm (staattinen), 1000Nm (dynaaminen)
- Käyttösykli 10%
- Äänentaso  $\leq 56$ dB
- Suojausluokka IPX6
- Päätyrajakytkimet
- Käyttölämpötila 5°C ~ +45°C

### TEKNISET TIEDOT

|                      |         |
|----------------------|---------|
| IP-luokka            | IPX6    |
| Iskun pituus         | 300 mm  |
| Käyttöjännite        | 24 V DC |
| Käyttösykli          | 10 %    |
| Max. käyttölämpötila | 45 °C   |
| Max. työntövoima     | 4000 N  |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Max. vetovoima</b>                | 10000 N |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>          | 5 °C    |
| <b>Nimellisa nopeus, ei kuormaa</b>  | 16 mm/s |
| <b>Nimellisa nopeus, max. kuorma</b> | 13 mm/s |
| <b>Typical current 24V Full load</b> | 11 A    |
| <b>Typical current 24V No load</b>   | 2,5 A   |
| <b>Valmistaja</b>                    | Moteck  |
| <b>Äänenpaine</b>                    | 56 dB   |