


DLC1 NOSTOPILARI

Hiljainen ja vankka kolmiosainen nostopilari

DLC1-24RH-XXX.XXX-XXXXX
DLC1 Nostopilari

- Käyttöjännite 24VDC
- Maks. kuorma 2000N
- Maks. nopeus 13mm/s
- IPX4



TUOTEKUVAUS

DLC1 on hiljainen ja vankka kolmiosainen nostopilari, joka pystyy käsittelemään kuormia jopa 2000N asti. Se sopii hyvin erilaisiin terveydenhuollon -ja huonekaluteollisuuden sovelluksiin. DLC1:tä voidaan käyttää yhden pilarin järjestelmissä tai yhdistettynä kahteen synkronoituun pilariin. DLC1-standardin mukana toimitetaan esiasetetut rajakytkimet.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IPX4
Käyttöjännite	24 V DC
Käyttösykli	10 %
Max. isku	400 mm
Max. käyttölämpötila	45 °C
Max. nopeus	10,9 mm/s
Max. työntövoima	2000 N
Max. vetovoima	2000 N
Min. isku	50 mm
Min. käyttölämpötila	0 °C
Valmistaja	MOTECK
Äänenpaine	50 dB