OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

DLC3 NOSTOPILARI

Voimakas kolmiportainen nostopilari

DLC3-24FC-0300-3AH000
DLC3 nostopilari



- Käyttöjännite 24VDC
- Maks. kuorma 4000N
- Maks. nopeus 16mm/s
- IPX6

TUOTEKUVAUS

DLC3 on voimakas kolmiportainen nostopilari, joka sopii hyvin esimerkiksi teollisuus -tai medikaalikäyttöön. Kolmiportaisuutensa ansiosta asennusmitta on todella pieni, mutta iskunpituutta saadaan jopa 1200mm. Tähän malliin on saatavana myös kaapeliläpivienti rungon läpi.

-Käyttöjännite 24VDC
-Maks. kuorma 4000N
-Iskunpituus 260-1200mm
-Nopeus ilman kuormaa 16mm/s
-Nopeus täydellä kuormalla 13mm/s
-Väännönkesto 2000Nm (staattinen), 1000Nm (dynaaminen)
-Käyttösykli 10%
-Äänentaso ≦56dB
-Suojausluokka IPX6
-Päätyrajakytkimet
-Käyttölämpötila 5°C ~ +45°C

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IPX6
Iskun pituus	300 mm
Käyttöjännite	24 V DC
Käyttösykli	10 %
Max. käyttölämpötila	45 °C
Max. työntövoima	4000 N

Min. käyttölämpötila	5 °C
Nimellisnopeus, ei kuormaa	16 mm/s
Nimellisnopeus, max. kuorma	13 mm/s
Typical current 24V Full load	11 A
Typical current 24V No load	25 A
Valmistaja	Moteck
Äänenpaine	56 dB