

DLC3 NOSTOPILARI

Voimakas kolmiportainen nostopilari

DLC3-24FC-0400-3AH000
DLC3 nostopilari

- Käyttöjännite 24VDC
- Maks. kuorma 4000N
- Maks. nopeus 16mm/s
- IPX6



TUOTEKUVAUS

DLC3 on voimakas kolmiportainen nostopilari, joka sopii hyvin esimerkiksi teollisuus -tai medikaalikäyttöön. Kolmiportaisuutensa ansiosta asennusmitta on todella pieni, mutta iskunpituutta saadaan jopa 1200mm. Tähän malliin on saatavana myös kaapeliläpivientti rungon läpi.

- Käyttöjännite 24VDC
- Maks. kuorma 4000N
- Iskunpituus 260-1200mm
- Nopeus ilman kuormaa 16mm/s
- Nopeus täydellä kuormalla 13mm/s
- Väännönkesto 2000Nm (staattinen), 1000Nm (dynaaminen)
- Käyttösykli 10%
- Äänentaso ≤ 56 dB
- Suojausluokka IPX6
- Päätyrajakytkimet
- Käyttölämpötila 5°C ~ +45°C

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IPX6
Iskun pituus	400 mm
Käyttöjännite	24 V DC
Käyttösykli	10 %
Max. käyttölämpötila	45 °C
Max. työntövoima	4000 N

Max. vetovoima	10000 N
Min. käyttölämpötila	5 °C
Nimellisa nopeus, ei kuormaa	16 mm/s
Nimellisa nopeus, max. kuorma	13 mm/s
Typical current 24V Full load	11 A
Typical current 24V No load	2,5 A
Valmistaja	Motack
Äänenpaine	56 dB