

NAUTILUS-KAMERAKOTELOT

Suojakotelo

2X.X50.200

Kamerakotelo Nautilus, 3" ikkuna, M32 läpivienti



- Vedenpitävä ja upotuksen kestävä kamerakotelo max 62x62mm kameroille
- Enintään 85mm halkaisijan linsseille. Päätyosa 78mm.
- Sisämitta 172mm
- IP68, tuplatiivisteillä. Testattu 10h 10m pinnan alla
- Paljon lisätarvikkeita kiinnitykseen, ikkunan puhtaanapitoon, lämmöhallintaan jne

TUOTEKUVAUS

Samat mitat kuin Orca M kotelossa, mutta kaikki kriittiset komponentit, kuten kotelon kannet, etuikkuna ja kaapelitiiviste, on varustettu kaksinkertaisella tiivisteellä. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka yksi tiiviste pettäisi, kamera pysyy luotettavasti suojassa. Kehittynyt läpivientijärjestelmä suojaa kaapelit täysin vedestä. Näin kamerassa voidaan käyttää vakiokaapeleita. EN 60529 -standardin mukaan Nautilusta voidaan käyttää jopa 10 tuntia 10 m syvyydessä.

Kotelo sopii mm. Automation Technology C5, AVT Prosilica, Basler Racer, Baumer LX, Cognex Dataman 300, Dalsa Boa, E2V DIVIINA, Flir A3xx, Imperx Bobcat, Kappa Zelos, Keyence IV500, LMP HD1200, Micro-Epsilon TIM, Optris Pi, Photonfocus MV-1, Sensopart V10/V20, Sick Ranger, Sinacam HDC-1, Sony FCB, SVS Vistek Exo, Vision&Control pictor M, Xenics Gobi 640 kameroille.

TEKNISET TIEDOT

Ikkunan tiiviste	EPDM
IP-luokka	IP68
Korkeus	96 mm
Kotelon materiaali	Anodisoitu alumiini
Leveys	96 mm
Linssin halkaisija	85 mm
Max. kameran korkeus	62 mm
Max. kameran leveys	62 mm
Max. liittimen koko	15 mm
Paino	1400 g
Pituus	194 mm
Sisäpituus	172 mm

