

DOLPHIN & SHARK -KAMERAKOTELOT

Suojakotelo

20.370.188

Kamerakotelo Dolphin M, 29x29mm, max l<50mm, M25



- Ruostumattomat (AISI316L) IP69K kamerakotelot
- Dolphin maks. 40x40mm kameroille ja □55mm optiikalle
- Shark maks. 62x62mm kameroille ja □85mm optiikalle
- Vahva rosterirakenne ja korkea kemikaalien kestävyys
- Paljon lisätarvikkeita kiinnitykseen, ikkunan puhtaanapitoon, lämmöhallintaan jne.

TUOTEKUVAUS

Patentoitu Quick-Lock / Heat-Guide-kiinnitysjärjestelmä takaa erinomaisen lämmön johtumisen. V4A-ruostumattomasta teräksestä valmistettujen koteloiden suunnittelussa on vältetty kulmia ja reunoja, joihin lika tai bakteerit voisivat tarttua. Kaikki mahdolliset läpiviennit suljetaan FDA-hyväksytyillä tiivisteillä. Uusi hygieeninen kiinnitysjärjestelmä tarjoaa joustavan tavan kamerasijoittamiseen.

Dolphin-kotelot maks. 40x 40 mm kameroille ja 55 mm optiikoille.

Shark-kotelot maks. 62 x 62 mm kameroille ja 85 mm optiikoille.

Koteloita on monia eri vaihtoehtoja, joista tuotesivulla mainittu vain muutama. Tutustu oheisiin speksisivuihin ja ota yhteyttä OEM myyntiin.

Lisäksi koteloihin on saatava mittava määrä lisätarvikkeita.

Dolphin kotelo sopii mm. Antelope Nano, AVT Manta, Basler Bip2, Baumer VLG-23C, Cognex Insight 8000, Dalsa Genie Nano, Flir Grashopper, IDS UI-5540SE, Ikegami MKC-750UHD, Imaging Source DsK 24UP031, Jai Go, Keyence CA-HX200M, Matrix Vision BlueCOUGAR-X, PCO Pixelfly, Sentech GigE Vision, Smartek GC2, Toshiba IK-HD1 ja monille muille malleille.

Shark taas on hyvä valinta Antelope Pico, Automation Technology C5, AVT Prosilica, Basler Racer, Baumer LX, Cognex Dataman 300, Dalsa Boa, E2V DIVIINA, Flir A3xx, Flir Oryx, Imperx Bobcat, Kappa Zelos, Keyence IV500, LMP HD1200, Lucid Helios, Micro-Epsilon TIM, Optris Pi, Photonis Nocturne U3, Photonfocus MV-1, Pixellink PL-B781, Sensopart V10/V20, Sick Ranger, Sinacam HDC-1, Sony FCB, SVS Vistek Exo, Vision&Control pictor M, Xenics Gobi 640 kameroille.

For Intel RealSense D415/D435/T265 kameroille löytyy valikoimista myös oma kotelonsa.

TEKNISET TIEDOT

Ikkunan tiiviste	Flouroprene XP
IP-luokka	IP69K
Korkeus	104 mm
Kotelon materiaali	Sähkökiillotettu V4A ruostumaton teräs AISI 316L
Leveys	63 mm
Linssin halkaisija	55 mm
Max. kameras korkeus	40 mm
Max. kameras leveys	40 mm

Max. liittimen koko	18 mm
Paino	1510 g
Pituus	207 mm
Sisäpituus	188 mm