

CHARLES AUSTEN ALIPAINEPUMPPU D3

Koneenrakennuskohteisiin

X03-502

Alipainepumppu D3 24VDC 3l/min 1,8bar 350mbar



- Virtaus 3 l/min, paine max. 350 mbar
- Pienikokoinen
- Kalvopumppu



TUOTEKUVAUS

Erittäin pienen kokonsa ansiosta se on ihanteellinen ahtaisiin tiloihin.

Pumppu voidaan varustaa harjattomalla moottorilla, jolloin sillä saavutetaan jopa 20 000 h käyttöikä.

D3-sarjaan on saatavissa erilaisia jänniteversioita: 12 VDC sekä 24 VDC mallit.

D3-pumppu on ensisijaisesti tarkoitettu koneenrakennuskohteisiin, sekä asiakaskohteisiin sovelluksiin joissa tarvitaan pienikokoista ja kompaktia pumppua.

Kalvopumpun toiminta

Pumpun kalvon alla on mäntä, jota liikutetaan epäkeskeisellä akselilla.

Männän toiminta aiheuttaa kalvon edestakaisen liikkeen, ja edelleen pumppupesässä olevan nesteen virtauksen.



Käyttöesimerkkejä

- Kaasuanalysaattorit
- Säiliöiden alipaineistus letkurikon yhteydessä
- Pienet kompressorit

TEKNISET TIEDOT

Jännite	24 V DC
Kalvon materiaali	EPDM
Liitäntä	Letkuliitäntä 4 mm
Max. paine	1,8 bar
Max. tyhjiö	350 mbar
Max. virtaus	3 l/min
O-renkaan materiaali	EPDM
Paino	150 g
Pumpun materiaali	Nylon
Venttiilien materiaali	EPDM



