

CHO-SHRINK®

EMI-Kutistesukka

PARKER CHO-SHRINK EMI-SHRINKABLE TUBE

- Militari-, avaruus- ja kuluttajasovelluksiin suunnitellut EMI-kutistesukat
- Vaimennukset 50-80dB yli 500MHz taajuuksilla
- Erinomainen kosteuden ja epäpuhtauksien tiivistys



TUOTEKUVAUS

[Linkki valmistajan sivuille](#)

Parker Chomerics CHO-SHRINK® 1120

Parker Chomerics CHO-SHRINK® 1120 on sähköisesti johtava, lämpösupistuva materiaali, joka on suunniteltu tarjoamaan hyvän EMI-suojauksen kaapeleille ja liittimille kaupallisissa sovelluksissa. Se koostuu polyolefiinista valmistetusta lämpösupistuvasta putkesta, joka on päällystetty ainutlaatuisella Chomericsin hopeatäyteisellä maalilla. CHO-SHRINK® on ihanteellinen elektronisten kaapelikokoonpanojen käyttökohteissa, joissa painonsäästö on ensisijaisen tärkeää. Se säilyttää joustavuutensa levityksen jälkeen ja tarjoaa ympäristönsuojan pölyltä, kosteudelta ja muilta epäpuhtauksilta. Vakiopituiset putket tulevat 4 jalan osissa, ja valikoimassa on laaja valikoima liittimen suojuksia sekä räätälöityjä siirtymäosia.

Ominaisuudet ja edut:

- 50-60 dB vaimennus yli 500 MHz taajuudella
- Helpottaa liittimien ja siirtymäosien suunnittelua suojauksen osalta
- Erinomainen kosteuden ja epäpuhtauksien tiivistys
- Merkittävä painonsäästö verrattuna perinteisiin punottuihin verkkoihin
- Helppo asentaa ja säilyttää joustavuutensa
- 4:1 supistumissuhde
- MIL-R-46846 -standardien mukainen

Tyypilliset käyttökohteet:

- Autokaapelikokoonpanot
- Laboratoriolaitteet
- Lääketieteelliset elektroniikkalaitteet
- Tietoliikennekaapelointi

Parker Chomerics CHO-SHRINK® 1061 on sähköisesti johtava, lämpösupistuva materiaali, joka on suunniteltu tarjoamaan erinomaista EMI-suojaa kaapeleille ja liittimille sotilas- ja ilmailusovelluksissa. Se koostuu polyolefiinista valmistetusta lämpösupistuvasta putkesta, joka on päällystetty ainutlaatuisella Chomericsin hopeatäyteisellä maalilla. CHO-SHRINK® on ihanteellinen elektronisten kaapelikokoonpanojen käyttökohteissa, joissa painonsäästö on ensisijaisen tärkeää. Se säilyttää joustavuutensa levityksen jälkeen ja tarjoaa ympäristönsuojan pölyltä, kosteudelta ja muilta epäpuhtauksilta. Vakiopituiset putket tulevat 4 jalan osissa, ja valikoimassa on laaja valikoima liittimen suojuksia sekä räätälöityjä siirtymäosia.

Ominaisuudet ja edut:

- Täyttää NASAn avaruuskäyttöön liittyvät uloskaasuttamisen vaatimukset
- 70-80 dB vaimennus yli 500 MHz taajuudella
- Merkittävä painonsäästö verrattuna perinteisiin punottuihin verkkoihin
- Helppo asentaa

- Erinomainen kosteuden ja epäpuhtauksien tiivistys
- 4:1 supistumissuhde
- MIL-R-46846 -standardien mukainen

Tyypilliset käyttökohteet:

- Ohjukset
- Lentokoneet
- Satelliitit
- Ajoneuvot
- Kaikki elektroniset järjestelmät, jotka vaativat painonsäästöä