

EMI-MAALIT MUOVEILLE

Häiriösuojamaalit

PARKER PRO-SHIELD 7118

EMI-Gasket

- Muovisten osien ja koteloiden suojaamiseen
- Useita erilaisia vaihtoehtoja
- Useille pinnoille



TUOTEKUVAUS

Tuotteiden tekniset datalehdet löydät sivun alareunasta Tiedostot-osiosta

TUOTE	SELITE	KÄYTTÖKOHDE
CHO-SHIELD 2056	Hopeaa & hopeapinnoitettua kuparia sisältävä 1-komponentti akryyliimaali	Korkeatasoinen suojaus muoveille
CHO-SHIELD 579	Hopeapohjainen 2-komponentti epoksi alhaisella VOCilla	Tarttuu hyvin kemikaaliresistantteihin muoveihin
CHO-SHIELD 610	Hopeapinnoitettua kuparia sisältävä 3-komponentti epoksi	Kustannustehokas ja ympäristöstabiili pinnoite muoveille ja komposiiteille
CHO-SHIELD 596	Hopeapohjainen 2-komponentti epoksimaali	Tarttuu hyvin kemikaaliresistantteihin muoveihin ja muihin hankaliin pintoihin
CHO-SHIELD 608	Hopeapohjainen 1-komponentti polyesterimaali	Joustava ja todella hyvä suojaustaso ohuella kalvolla
CHO-SHIELD 2044	Nikkelipohjainen 1-komponentti akryyliimaali	Hyvä ja kestävä suojaus muovikoteloille
CHO-SHIELD 2040	Hopeapohjainen 1-komponentti akryyliimaali	Erinomainen suojaus muoveille
PRO-SHIELD 7103	Hopeapinnoitettua kuparia sisältävä maali	Kustannustehokas ja hyvä suojaustaso
PRO-SHIELD 7108	Hopeapohjainen maali	Korkeatasoinen suojaus muoviosille ja -koteloille
PRO-SHIELD 7113	2-komponentti epoksinpinnoite	Tarttuu hyvin monenlaisiin pintoihin
PRO-SHIELD 7118	Hopeapohjainen 2-komponentti epoksinpinnoite	Korkeatasoinen suojaus elektroniikalle

TEKNISET TIEDOT

Kovetusaika (Full)

168 h

Materiaali	Epoksi
Ominaisvastus	< 0.1 ohm/sq
Suojaustaso	80+ dB
Säilyvyys	9 kuukausi
Työaika	6 h
Täyteaine	Hopea