

DIFFUSOITU LINEAARINEN AKSIAALIVALO

DL110-sarja

SERIE-DL110
DL110 aksiaalivalo

- 25 x 300 mm tasaisesti valaistu työskentelyalue
- Ideaalinen ratkaisu aksiaalisiin viivakamerasovelluksiin
- Korkean intensiteetin ledit
- Helposti puhdistettava pölysuoja



TUOTEKUVAUS

Lineaarisen koaksiaalivalon diffusoitu valo ohjataan kameras kuvamisakselin mukaisesti kuvattavaan pintaan tarjoamaan parempaa kontrastia kuvattavaan kohteeseen. DL110 valo sisältää myös tehokkaan pinnoitetun ja helposti puhdistettavan pölysuojan joka auttaa pitämään säteenjakajan puhtaana.

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	—	Spectral Wavelength	Connector/ Control	—	Alternative Connector
DL110	—	XXX	XX	—	XXX
DL110		(blue) 470 (green) 530 (red) 625 (infra-red) 850 (white) WHI	C1 C5 IC I3 I3S 24		M12 ¹
Ex: DL110-470C5 DL110-625I3-M12			¹ Available with IC, I3, I3S and 24		

TEKNISEET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 470, 530, 625, 850
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP50
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24

Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

