

DIFFUSOITU VALO

DL194-sarja

SERIE-DL194

DL194 diffusoitu valo



- Luja metallirakenne
- Heijastaville kaareville ja epätasaisille pinnoille
- Kohteisiin, joiden halkaisija ei ole suurempi kuin 3,5"



TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	—	Spectral Wavelength	Connector/Control	—	Alternative Connector
DL194	—	XXX	XX	—	XXX
DL194		(royal blue) 455 (blue) 470 (cyan) 505 (green) 530 (amber) 590 (red orange) 625 (red) 660 (infra-red) 730 (infra-red) 850 (infra-red) 940 (white) WHI (RGB) RGB ²	C1 C5 IC I3 I3S 24		M12 ¹
Ex: DL194-470C5 DL194-625I3-M12			¹ Available with IC, I3, I3S and 24v ² Available with C1 and 24		

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, RGB, 455, 470, 505, 530, 590, 625, 660, 730, 850, 940
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24

