



BRIGHT FIELD RENGASVALO

RL3612-sarja

SERIE-RL36120
Rengasvalo RL36120

- Intensiivinen valo suuremmille peilaamattomille kohteille
- Saatavana myös RGB-versio "kaikki värit"
- myös saatavilla polarisoituna ja diffusoituna.



TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	Mounting Options	—	Spectral Wavelength	Stand Off	Field of View	Connector/Control	Optional Lighting Condition	—	Alternative Connector
RL36120	XXX	—	XXX	XXX	XXX	XX	X	—	XXX
RL36120	leave blank for standard or B (barrel)		(UV) 395 ³ (blue) 470 (green) 520 (red orange) 625 (red) 660 (infra red) 880 (white) WHI (all color) RGB ²	See chart to compute standoff	XS S M L XL XXL	C1 C5 IC I3 I3S 24	D (diffuser) P ⁴ (polarizer)		M12 ¹
Ex: RL36120-395100XXLICD RL36120B-625200XLISP-M12						¹ Available with IC, I3, I3S and 24v options only ² Available with C1 and 24 options only ³ Not available with IC or 24 options ⁴ Not available with UV option (blue) 470 will reduce the life of the polarizer			

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, RGB, 395, 470, 520, 625, 660, 880
Hyväksynnot	CE, RoHS
IP-luokka	IP40
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

