

ACE - MATRIISIKAMERA

ACA640-121GM

Kamera Ace 659x494 /130fps GigE mono, ICX618 replacement

- Resoluutio jopa 20MP asti
- USB3.0, GigE ja CameraLink rajapinnat
- Kompakti koko
- Väri- ja mustavalkomallit



TUOTEKUVAUS

Kompaktin kokonsa ansiosta Baslerin ace-kamerat soveltuvat käytettäväksi osana pienimpääkin järjestelmää. Valikoimasta löytyy kymmeniä resoluutio- ja nopeusvaihtoehtoja. Kyvykkäät ja monipuoliset ace-kamerat soveltuvat käytettäväksi mitä erilaisimmissa sovelluksissa teollisuusautomaatiosta älykkään liikenteen järjestelmiin.

Ace sarjasta löytyy myös muutama NIR-herkistetty malli joita voidaan käyttää korkeammillakin valon aallonpituuksilla.

GigE malleissa mahdollisuus PoE virransyöttöön.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kennon malli	ICX618 Replacement
Resoluutio	VGA
Max. tarkkuus	659 x 494 px
Kuvataajuus	134 fps
Mono/Color	Mono
Sulkimen tyyppi	Global
Väylä	GigE
Pikselikoko	5.6 x 5.6 µm
Kennon koko	1/4"
Digitaaliset lähdöt	1
Digitaaliset tulot	1
Hyväksynnät	CE, FCC, GenICam, GigE Vision, RoHS, UL, EAC
IP-luokka	IP30
Kennon valmistaja	Sony

Kennotyyppi	CMOS
Optiikkasovite	C-mount
Paino	90 g
Pituus	42 mm
Leveys	29 mm
Korkeus	29 mm
Tehonkulutus	2,7 W
Käyttölämpötila	0°C ... 50°C