



SPOTTIVALO

SL2507-sarja

SERIE-SL2507
SL2507-spottivalo

- Kompakti malli
- Halkaisija 23mm
- IP50



TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	—	Spectral Wavelength	Stand Off	Fied of View	Connector/ Control	Optional Lighting Condition	—	Alternative Connector
SL2507	—	XXX	XXX	XX	XX	X	—	XXX
SL2507		(UV) 395 (blue) 470 (green) 520 (red orange) 625 (red) 660 (infra red) 880 (white)WHI	See chart to compute standoff.	XS S M L	C1 C5 IC I3 I3S 24	D (diffuser) p ² (polarizer)		M12 ¹
Ex: SL2507-395100LC1D SL2420-625150XS13P-M12					¹ Available with IC, I3, I3S and 24 options only ² Not available with UV option (blue) 470 will reduce the life of the polarizer			

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 395, 470, 520, 625, 660, 880
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP50
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

