

VIIVAVALO

LL167-sarja

SERIE-LL167 LL167-viivavallo

- Passiivijäähdytteinen
- Laajennettavissa 6" välein, 6"-96"
- Valonohjain valittavissa.



TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	Lens Type	Lighted Length	Spectral Wavelength	Connector/Control
LL167	X	XX	XXX	XX
LL167	D E F G	6" increments up to 96"	(white) WHI	C1 ¹ IC ¹ 24
Ex: LL167D12-WHIIC1 LL167G24-WHIIC				¹ IC option (see page 4 for detail) ² Not available over 12" length

Lens	Working Distance	Beam Width
D	50mm (2")	3mm (.13")
E	75mm (3")	5mm (.18")
F	150mm (6")	8mm (.3")
G	300mm (12")	20mm (.8")
	600mm (24")	38mm (1.5")
	900mm (36")	56mm (2.2")
	1200mm (48")	74mm (2.9")

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP50
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, IC, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

[illegible]