

MICROBRITE PALKKIVALO

AL295-sarja

SERIE-AL295

AL295 Palkkivalo



- Suorituskykyinen ja kompakti valaisin
- Laajennettavissa 75mm (3") välein aina 450mm saakka
- IP50

TUOTEKUVAUS

MicroBrite-sarjan valot ovat erityisesti konenäkökäyttöön suunniteltuja, kompakteja ja tehokkaita led-valoja.

MicroBrite palkkivalo tarjoaa korkean, jopa 73 kLux intensiteetin 100mm työskentelyetäisyydellä. Sarjan valot ovat saatavissa laajalla valikoimalla aallonpituuksia ja valaisimen koko on laajennettavissa 3" (75mm) pykälissä 18" (450mm) saakka.

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealupäällikköön.

Part Number Key

Model	Lens Type	—	Illuminated Length	Spectral Wavelength	Connector/Control	Optional Light Conditioning	—	Alternative Connector
AL295	X	—	XXX	XXX	XX	X	—	XXX
AL295	W leave blank for medium (standard)		075	(UV) 365 ²	C1	D ³ (diffuser)		M12 ³
			150	(UV) 375 ²	C5			
			225	(UV) 385 ²	IC			
			300	(UV) 395 ²	I3			
			375	(UV) 405 ²	I3S			
				(royal blue) 455				
				(blue) 470				
				(cyan) 505				
				(green) 530				
				(amber) 590				
		(red orange) 625						
		(red) 660						
		(infra-red) 730						
		(infra-red) 850						
		(infra-red) 940						
		(white) WHI						
Ex: AL295-075WHIC AL295W-225625IC-M12						¹ Available with IC, I3 and I3S options only ² Not available with (W) wide lens option ³ Not available with UV options		

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 365, 375, 385, 395, 405, 455, 470, 505, 530, 590, 625, 660, 730, 850, 940
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP50

Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

