

## DIFFUSOITU VALO

### DL151-sarja

#### SERIE-DL151 DL151-viivavalo

- Lineaarinen diffuusi valo erittäin heijastavien materiaalien tarkasteluun
- Laajennettavissa 2": n välein; Pituudet 2" - 70"
- Useita aallonpituuksia.



## TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Model	Emitting Length (in)	—	Peak Wavelength	Connector/Control	—	Alternative Connector
DL151	XX	—	XXX	XX	—	XXX
DL151	02" increments from 02" to 70"		455 (royal blue) 470 (blue) 530 (green) 590 (amber) 625 (red orange) 850 (IR) 940 (IR) WHI (white)	C1 C5 IC I3 I3S 24		M8 <sup>1</sup> M12 <sup>1</sup>
EX: DL15112-625C1 DL15106-WHI3		<sup>1</sup> Available with IC, I3, I3S, and 24 V options only				

## TEKNISET TIEDOT

<b>Aallonpituus</b>	WHI, 455, 470, 530, 590, 625, 850, 940
<b>Elinikä</b>	50000 h
<b>Hyväksynät</b>	CE, RoHS
<b>Kaapelin pituus vakiona</b>	2m
<b>Liitäntä</b>	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
<b>Max. käyttölämpötila</b>	60 °C

Min. käyttölämpötila

0 °C

