

DIFFUSOITU VALO

DL151-sarja

SERIE-DL151 DL151-viivavalo

- Lineaarinen diffuusi valo erittäin heijastavien materiaalien tarkasteluun
- Laajennettavissa 2": n välein; Pituudet 2" - 70"
- Useita aallonpituuksia.



TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Model	Emitting Length (in)	—	Peak Wavelength	Connector/Control	—	Alternative Connector
DL151	XX	—	XXX	XX	—	XXX
DL151	02" increments from 02" to 70"		455 (royal blue)	C1		M8 ¹
			470 (blue)	C5		M12 ¹
			530 (green)	IC		
			590 (amber)	I3		
			625 (red orange)	I3S		
			850 (IR)	24		
			940 (IR)			
			WHI (white)			
EX: DL15112-625C1 DL15106-WHI3		¹ Available with IC, I3, I3S, and 24 V options only				

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 455, 470, 530, 590, 625, 850, 940
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C

Min. käyttölämpötila

0 °C

