

DIFFUSOITU VALO

DL067-sarja

SERIE-DL067

DL067-diffusoitu valo



- 12" leveä lineaarinen diffuusi valo
- Erittäin heijastavien materiaalien valaisuun
- Mitat 6" välein alkaen 6" aina 36" saakka



TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Model	View Port	Emitting Length (in)	—	Peak Wavelength	Connector/ Control	—	Alternative Connector		
DL067	X	XX	—	XXX	XX	—	XXX		
DL067	A (1 Hole)	06" increments from 06" to 36"		455 (royal blue)	C1		M8 ²		
	B (2 Holes)			470 (blue)	C5		M12 ²		
				505 (cyan)	IC ²				
	C (3 Holes)			530 (green)	I3 ²				
				590 (amber)	I3S ²				
	D (4 Holes)			625 (red orange)	24				
				660 (red)					
				730 (IR)					
				850 (IR)					
				940 (IR)					
				WHI (white)					
EX: DL067B06-625C1 DL067C12-WHI13		¹ Available with IC, I3, I3S, and 24 V options only ² Maximum length: 12"							

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 455, 470, 505, 530, 590, 625, 660, 730, 850, 940
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

