

## EUROBRITE PIENI SPOTTIVALO

SL-S050075-sarja

SERIE-SL-S050075  
SL-S050075-spottivalo



- Kustannustehokas
- Sisäänrakennettu ON/OFF/Strobo-ohjain
- IP67
- Standardi M12-liitin



### TUOTEKUVAUS

EuroBrite™ -sarjan konenäkövalaisimet tarjoavat tehoa ja toiminnallisuutta ennennäkemättömässä hintaluokassa. Kaikki sarjan valaisimet on varustettu sisäänrakennetulla kontrollerilla, joka mahdollistaa niin strobo- kuin jatkuvan valon käytön ja sisältää myös käyttöä helpottavia ominaisuuksia:

- Adaptive Power™ on sisäänrakennetun ohjaimen toiminto joka säätelee valaisimen sisäisen termistorin avulla valaisimen tuottaman valon määrää jatkuvassa käytössä.
- Adaptive Overdrive™ -toiminto maksimoi valopulssin tehon strobo-käytössä riippumatta pulssin pituudesta.

EuroBrite™ -sarjan valaisimet ovat IP67-suojausluokan ansiosta soveltuvia myös vesipestäviin ympäristöihin. Niiden 3mm paksu polykarbonaattikotelo ja 2mm paksu alumiinipohja takaavat kestäväen rakenteen, joka on testattu kestävään jopa 450kg kuormitus. Valoihin on käytetty teollisen luokan LED-komponentteja, jotka tuottavat erittäin intensiivisen valon.


Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

### Part Number Key

| Model                                  | Control       | Model Indicator | Lens Option <sup>1</sup>                   | Spectral Wavelength                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SL                                     | X             | XXXXXX          | X                                          | XXX                                                                                                                                                            |
| SL                                     | S<br>(strobe) | 050075          | M<br>(medium spread)<br>W<br>(wide spread) | (royal blue) 455<br>(blue) 470<br>(cyan) 505<br>(green) 530<br>(amber) 590<br>(red orange) 625<br>(red) 660<br>(IR) 730<br>(IR) 850<br>(IR) 940<br>(white) WHI |
| Ex: SL-S050075M-WHI<br>SL-S050075W-470 |               |                 |                                            | <sup>1</sup> Beam angle (FWHM):<br>M (standard) = 21°<br>W = 32°                                                                                               |

### TEKNISET TIEDOT

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Aallonpituus</b>         | WHI, 455, 470, 505, 530, 590, 625, 660, 730, 850, 940 |
| <b>Elinikä</b>              | 50000 h                                               |
| <b>Hyväksynnät</b>          | CE, RoHS                                              |
| <b>IP-luokka</b>            | IP67                                                  |
| <b>Liitäntä</b>             | M12                                                   |
| <b>Max. käyttölämpötila</b> | 60 °C                                                 |
| <b>Min. käyttölämpötila</b> | 0 °C                                                  |



|             |    |
|-------------|----|
| Length (mm) | 89 |
| Width (mm)  | 75 |
| Height (mm) | 30 |

Dimensions are in millimeters