

REUNAVALAISTU TAUSTAVALO

BX-sarja

SERIE-BX

BX side-fired taustavalo

- Reunavalaistu (edge-lit)
- Tasainen valo ja vähäinen lämmöntuotto
- Laajennettavissa 1" x 1" - 12" x 12"
- IP50



TUOTEKUVAUS

BX-sarjan reunavalaistut (edge-lit) taustavalot tarjoavat korkean kirkkaustason ja matalan lämmöntuoton. Sarjan valot ovat saatavilla yleisimmillä aallonpituuksilla, sekä valinnaisella polarisaattorilla varustettuna. Valot ovat laajennettavissa 1" (25mm) pykälissä 24" X 24" (610mm) kokoon saakka.

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	Height	Width (Cable Side)	—	Spectral Wavelength	Connector/ Control	Optional Conditioning	—	Alternative Connector
BX	XX	YY	—	XXX	XX	X	—	XXX
BX	in 1" increments from 1" to 24"	in 1" increments from 1" to 24"		(blue) 455 (green) 530 (red) 625 (infra-red) 850 (white) WHI	C1 C5 IC I3 I3S	P ² (Polarizer)		M12 ¹
Ex: BX0312-455C1 BX0608-625IC-M12						¹ Available with IC, I3, and I3S ² Maximum size: 16" X 16", (blue) 455 will reduce the life of the polarizer		

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 455, 530, 625, 850
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP50
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S
Max. käyttölämpötila	60 °C

Min. käyttölämpötila

0 °C

