

EUROBRITE PALKKIVALO

AL-S025300-sarja

SERIE-AL-S025300
AL-S025300 Palkkivalo

- Kustannustehokas
- Sisäänrakennettu ON/OFF/Strobo-ohjain
- IP67
- Standardi M12-liitin



TUOTEKUVAUS

EuroBrite™ -sarjan konenäkövalaisimet tarjoavat tehoa ja toiminnallisuutta ennennäkemättömässä hintaluokassa. Kaikki sarjan valaisimet on varustettu sisäänrakennetulla kontrollerilla, joka mahdollistaa niin strobo- kuin jatkuvan valon käytön ja sisältää myös käyttöä helpottavia ominaisuuksia:

- Adaptive Power™ on sisäänrakennetun ohjaimen toiminto joka säätelee valaisimen sisäisen termistorin avulla valaisimen tuottaman valon määrää jatkuvassa käytössä.
- Adaptive Overdrive™ -toiminto maksimoi valopulssin tehon strobo-käytössä riippumatta pulssin pituudesta.

EuroBrite™ -sarjan valaisimet ovat IP67-suojausluokan ansiosta soveltuvia myös vesipestäviin ympäristöihin. Niiden 3mm paksu polykarbonaattikotelo ja 2mm paksu alumiinipohja takaavat kestäväen rakenteen, joka on testattu kestäämään jopa 450kg kuormitus. Valoihin on käytetty teollisen luokan LED-komponentteja, jotka tuottavat erittäin intensiivisen valon.

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	—	Control	Model Indicator	Lens Option ¹	—	Spectral Wavelength
AL	—	X	XXXXXX	X	—	XXX
AL		S (strobe)	025300	M (medium spread) W (wide spread)		(royal blue) 455 (blue) 470 (cyan) 505 (green) 530 (amber) 590 (red orange) 625 (red) 660 (IR) 730 (IR) 850 (IR) 940 (white) WHI
Ex: AL-S025300M-470 AL-S025300W-WHI				¹ Beam angle (FWHM): M (standard) = 21° W = 32°		

TEKNISET TIEDOT

