



SPOTTIVALO

SL147-sarja

SERIE-SL147

SL147-spottivalo

- Tehokas valaisin
- Monta eri aallonpituutta
- IP65 Sealed, IP50 Unsealed



TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	Lens Option ⁶	—	Spectral Wavelength	Connector/Control	Wash Down Option	Optional Light Condition	—	Alternative Connector
SL147	X	—	XXX	XX	X	X	—	XXX
SL147 (Rev. A)	M (medium) W (wide) (narrow lens comes standard when left blank)		365 (UV) ³ 375 (UV) ³ 385 (UV) ³ 395 (UV) ³ 405 (violet) ³ 455 (royal blue) 470 (blue) 505 (cyan) 530 (green) 590 (amber) 625 (red orange) 660 (red) 730 (IR) 850 (IR) 940 (IR) WHI (white)	C1 C5 IC I3 I3S	W	D ⁵ (Diffuser) p 2, 4, 6 (Polarizer)		M12 ¹
Ex: SL147M-530C1WD SL147W-590I3D-M12			¹ Available with IC, I3 and I3S options only ² Not available with washdown option ³ Available with medium lens option only ⁴ Not available with UV options ⁵ (blue) 470 will reduce the life of the polarizer			⁶ Beam angle (FWHM): narrow = 8° medium = 21° wide = 29°		

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 365, 375, 385, 395, 405, 455, 470, 505, 530, 590, 625, 660, 730, 850, 940
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP50, IP65
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S

Max. käyttölämpötila

60 °C

Min. käyttölämpötila

0 °C

