

## PVC-ELEKTRONIIKKAKAAPELI CHAINFLEX® CF211

CF211.02.01.02

Chainflex® CF211 (2x0,25)C mm² PVC



- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Vaativiin sovelluksiin
- Parikierretty
- Öljynkestävä
- Paloa hidastava

### TUOTEKUVAUS

Suojattu parikierretty PVC-elektroniikkakaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin mutta myös ulkokäyttöön lämpötilan ollessa yli 5°C. Suositeltu liikematka 100m asti.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Johdinluku                | 2 kpl                                                                                                             |
| Johdinala                 | 0,25 mm²                                                                                                          |
| Ulkovaipan materiaali     | PVC                                                                                                               |
| Häiriösuojattu            | Kyllä                                                                                                             |
| EMC-suoja                 | Palmikko tinatusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen. |
| Nimellisjännite           | 300 V                                                                                                             |
| Cu-paino                  | 16 kg/km                                                                                                          |
| Paino                     | 35 kg/km                                                                                                          |
| Johdineriste              | TPE                                                                                                               |
| Johdinjärjestys           | Parikierretty, parit kierretty kerroksittain                                                                      |
| Johdinmerkintä            | Värikoodattu                                                                                                      |
| Hyväksynnät               | RU, VDE                                                                                                           |
| Koestusjännite            | 1500 V                                                                                                            |
| Soveltuvuus ketjukäyttöön | Kyllä                                                                                                             |
| Ulkovaipan väri           | Harmaa RAL 7001                                                                                                   |
| Taivutussäde              | 7,5 x d                                                                                                           |
| Ulkohalkaisija            | 5 mm                                                                                                              |
| Eristysresistanssi        | 20 MΩ x km                                                                                                        |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| <b>Liikkuviin sovelluksiin</b> | Kyllä |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>    | 70 °C |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>    | -5 °C |