



PANEELIASENNETTAVA VAROITUSVALO 30/45/65 MM

Kaksi väriä

801550405

IMM LED punainen, keltainen, vihreä 24 V AC/DC

- Jatkuva LED
- Kotelointiluokka IP65
- Käyttölämpötila -25 °C...+50 °C
- Asennus 22,5 mm tai 30,5 mm aukkoon



TUOTEKUVAUS

Paneeliasennettava varoitusvalo kahdella värillä, joko koko- tai puolivärinä. Laaja jännitealue ja korkea kotelointiluokka IP65. Valon avulla saadaan lisätilaa paneeliin korvattaessa kaksi valoa yhdellä.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Paneeliasennus
Halkaisija	45 mm
IP-luokka	IP65
Johdinkoko	2,5 mm ²
Kotelon väri	Musta
Linssin väri	Kirkas
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. nimellisvirta	0,027 A
Max. syöttöjännite AC/DC	26,4 V
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. nimellisvirta	0,027 A
Min. syöttöjännite AC/DC	21,6 V
Syöttöjännite	24 V
Valon tyyppi	Moniväri LED
Valonlähde	LED

Val av sken

La≈ N		Lb≈	
x	x		Fast sken, färg 1
	x	x	Fast sken, färg 2

