



PINTA-ASENNETTAVA SUMMERI BU1 JA PANEELIASENNETTAVA SUMMERI BU2/BU3

B100510004

BU1 summeri 12 V DC, 108 dB

- 90-108 dB
- BU1 IP66, BU2/3 IP54
- Nopea ja helppo asennus



TUOTEKUVAUS

BU1

Pinta-asennettava korkeaääninen summeri korkealla IP-luokalla. Summeri toimitetaan 2,25 metrin kaapelilla.

BU2/3


Pieni paneeliasennettava summeri lattaliittimillä. Äänen voimakkuutta voidaan helposti säätää etupuoletta (~10 dB).

TEKNISET TIEDOT

	BU1	BU2	BU3
Jännite	12 V DC, 24 V DC	12 V AC/DC, 24 V AC/DC	230 V AC
Koteloitiluokka	IP66	IP54	IP54
Ääni	Pulssi ääni	Pulssi ääni	Pulssi ääni
Äänen voimakkuus	108 dB	90 dB	90 dB
Käyttölämpötila	-20 °C...+70 °C	-20 °C...+70 °C	-20 °C...+70 °C
Liitäntä	2,25 metrin kaapeli	lattaliittimet	lattaliittimet
Paino	110 g	35 g	35 g
Hyväksynät	CE 	CE 	CE 

MITAT

BU1	BU2/BU3
-----	---------



TILAUSNUMEROT

Tilausnumero	Kuvaus	Äänen voimakkuus 1m	Jännite	Nimellisvirta	Jännitealue
B100510004	BU1, summeri	108 dB	12 V DC	300 mA	6-15 V
B100510005	BU1, summeri	108 dB	24 V DC	300 mA	12-28 V
B100520404	BU2, summeri	90 dB	12 V AC/DC	20 mA	6-16 V
B100520405	BU2, summeri	90 dB	24 V AC/DC	30 mA	12-28 V
B100520313	BU3, summeri	90 dB	230 V AC	20 mA	180-240 V

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Ruuvi
Halkaisija	60 mm
IP-luokka	IP66
Kaapelin läpivienti	2,25 m johtimet
Kotelon väri	Musta
Max. käyttölämpötila	70 °C
Max. nimellisvirta	0,3 A
Max. syöttöjännite DC	15 V DC
Max. taajuus	2400 Hz
Max. äänenpaine	108 dB
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. nimellisvirta	0,3 A

Min. syöttöjännite DC	6 V DC
Min. taajuus	2200 Hz
Min. äänenpaine	108 dB
Paino	110 g
Syöttöjännite	12 V
Äänien määrä	1 kpl

