



VALOMASTO ECO-MODUL 60 MM

901025313

YDA, sininen, vilkkuva LED, 230 V AC

- Modulaarinen - koottava
- Korkea kotelointiluokka IP66
- Käyttölämpötila -30 °C...+60 °C
- Erinomainen hinta/laatusuhde



TUOTEKUVAUS

Moderni valomasto sarja uudella LED-tekniikalla tarjoaa vaihtoehdon perinteisille hehkulampuille.

Täydellinen sarja kirkkaita LED-moduuleita eri toiminnoilla.

- LED jatkuva valo
- LED vilkkuva valo
- LED strobo valo (single flash)

LED jatkuva ja LED multi strobo moduulit teho LED:illä.

Nopea ja helppokäyttöinen liitäntäteknikka.

Kattava valikoima eri asennusvaihtoehtoja.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Bajonetti
Halkaisija	60 mm
IP-luokka	IP66
Linssin väri	Sininen
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. nimellisvirta	0,03 A
Max. syöttöjännite AC	253 V AC
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min. nimellisvirta	0,03 A
Min. syöttöjännite AC	207 V AC
Moduulien lukumäärä	2 kpl
Paino	73 g
Syöttöjännite	230 V
Valon tyyppi	Sininen LED

Valonlähde	LED
Vilkkutaajuus	2 Hz

