



## VALOMASTO ECO-MODUL 60 MM

901034313

YDF, kirkas strobo LED, 230 V AC

- Modulaarinen - koottava
- Korkea kotelointiluokka IP66
- Käyttölämpötila -30 °C...+60 °C
- Erinomainen hinta/laatusuhde



### TUOTEKUVAUS

Moderni valomasto sarja uudella LED-tekniikalla tarjoaa vaihtoehdon perinteisille hehkulampuille.

Täydellinen sarja kirkkaita LED-moduuleita eri toiminnoilla.

- LED jatkuva valo
- LED vilkkuva valo
- LED strobo valo (single flash)

LED jatkuva ja LED multi strobo moduulit teho LED:llä.

Nopea ja helppokäyttöinen liitäntäteknikka.

Kattava valikoima eri asennusvaihtoehtoja.

### TEKNISEET TIEDOT

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Asennus               | Bajonetti     |
| Halkaisija            | 60 mm         |
| IP-luokka             | IP66          |
| Linssin väri          | Kirkas        |
| Max. käyttölämpötila  | 60 °C         |
| Max. nimellisvirta    | 0,01 A        |
| Max. syöttöjännite AC | 253 V AC      |
| Min. käyttölämpötila  | -30 °C        |
| Min. nimellisvirta    | 0,01 A        |
| Min. syöttöjännite AC | 207 V AC      |
| Moduulien lukumäärä   | 2 kpl         |
| Paino                 | 73 g          |
| Syöttöjännite         | 230 V         |
| Valon tyyppi          | Valkoinen LED |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>Valonlähde</b>    | LED    |
| <b>Vilkkutaajuus</b> | 1,4 Hz |

