



LED-VAROITUSVALOSARJA "Q"

874361408

QDL oranssi jatkuva/vilkkuva, 24-48 V AC/DC

- 94mm, 132mm, 184mm tai 228mm
- Jatkuva, vilkkuva, strobo tai multi-strobo toiminnot LED-tekniikalla
- Saatavilla myös perinteisellä Xenon-strobolla
- Laaja käyttöjännitealue
- IP66 - NEMA 4/4X/13, IK09



TUOTEKUVAUS

Varoitusvalo modernilla LED-tekniikalla tarjoaa hyvän näkyvyyden kompaktissa koossa. Uniikki linssi takaa kirkkaan ja terävän valon hyvällä levityksellä. LED-tekniikka takaa hyvän tärinäkeston, jännitepiikkien keston sekä pienen virrankulutuksen. Q-sarjan vilkut voidaan yhdistää muiden A- ja Q-sarjan moduulien kanssa. Q-sarjan varoitusvalot on saatavilla myös perinteisellä Xenon tekniikalla toteutulla strobo-toiminnolla.

Auer Signalin Q-sarja tarjoaa laajan valikoiman varoitusvaloja LED- ja Xenon tekniikalla. Kokoja on neljä: koko 1 - 94mm, koko 2 - 132mm, koko 3 - 184mm, koko 4 - 228mm.

Q-sarjan ominaisuuksia

- Jatkuva, vilkkuva, strobo tai multi-strobo toiminnot LED- tai Xenon-tekniikalla
- teho-ledien käyttö takaa erinomaisen suorituskyvyn, parhaimmillaan jopa 400 kandela
- ainutlaatuinen linssi varmistaa erinomaisen valonjakautuman
- saatavilla kuudella eri värisellä linssillä
- linssi on UV-stabiloitua iskunkestävää polykarbonaattia
- Iskunkestävyys IK09
- Suojaustaso IP66 / NEMA 4/4X/13

Q-sarjan varoitusvalot voidaan helposti yhdistää A-sarjan äänigeneraattoreihin.

TEKNISET TIEDOT

Halkaisija	184 mm
IK-luokka	9
IP-luokka	IP66
Johdinkoko	2,5 mm ²
Korkeus	177 mm
Kotelon väri	Punainen

Käyttölämpötila	-30°C ... 60°C
Linssin väri	Oranssi
Nimellinen käyttöjännite	24-48 V AC/DC
Nimellisvirta	780 mA
Valon tyyppi	Vilkkuva, Jatkuva LED
Valonlähde	LED
Vilkkutaajuus	1 Hz

