

HARAX® M12 PANEELIASENNUS

21033211425

M12 HARAX® Paneeliliitin 4-napainen uros A-koodattu



Pushing Performance
Since 1945

- Luotettava Harax-liitäntä (IDC)
- Paneeliasennus
- Kasaus ilman erikoistyökaluja
- Suojattu



TUOTEKUVAUS

HARTING Harax® M12 pyöröliittimiä löytyy 4 napaisina malleina. Tämä on läpivientimalli paneeleihin. Koodausvaihtoehtoja löytyy A sekä D tälle mallille. Johdin kytketään Harax-liitäntällä, joka on HARTINGin oma liitäntätapa, joka perustuu veitsileikkurin pohjalle. Tämä kytkentätapa varmistaa helpon asennuksen, joka ei vaadi erikoistyökaluja.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Liitäntä	IDC
Koodaus	A
IP-luokka	IP65, IP67
Nimellisvirta	4 A
Max. johdinala	0,34 mm ²
Min. kaapelin halkaisija	4,5 mm
Max. käyttölämpötila	85 °C
Napaluku	4
Max. kaapelin halkaisija	8,8 mm
Malli	Paneelin läpivienti
Tyyppi	Uros
Nimellisjännite	50 V
Min. johdinala	0,14 mm ²
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Koko	M12
Hyväksynnät	CSA, UL

